

INFORMACJA TECHNICZNA

AKRYLAN ★★ ★

PU



Środek do konserwacji o podwyższonej odporności na ścieranie

OPIS WYROBU

- posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)
- tworzy wysokopołyskową, bardzo trwałą powłokę na powierzchni
- zawiera żywicę poliuretanową – najtwardszy i najwytrzymalszy polimer na rynku
- idealny do stosowania na powierzchniach o dużym natężeniu ruchu
- zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża

AKRYLAN PU to bardzo odporna na ścieranie powłoka polimerowa z zawartością poliuretanu przeznaczona do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenia np.: PVC, linoleum, kamień naturalny i sztuczny. Tworzy powłokę o bardzo dużej twardości oraz bardzo wysokim połysku. Uwaga! W przypadku podłóg z poliuretanową (PU) lub polietylenową (PE) warstwą użytkową należy przeprowadzić test na przyczepność.

SPOSÓB UŻYCIA*

Środek gotowy do użycia. Na suchej, czystej i odtłuszczonej powierzchni (zalecamy zastosowanie STRIPPER, SBN) rozprowadzić równomiernie 2-3 warstwy AKRYLANU PU przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5h.

W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np.: STRIPPER lub SBN.

W przypadku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz np.: Stripper lub SBN

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....Mleczna dyspersja
Zapach.....charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....ok. 1,025
pH koncentratu.....7,0 – 9,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Produkt nie został sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów. Produkt nie wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +30°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji. Nie dopuścić do przemrożenia.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40



pH 8

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl